

Bases para Relés RMI



Utilizadas con	Pedido mín., lotes	Referencia	Precio €
RMI2, Montaje a carril DIN	10 unidades	ZMI2NA	5,52
RMI4, Montaje a carril DIN	10 unidades	ZMI4NA	5,76
RMI2, Montaje a carril DIN, disposición de bornas entrada/salida	10 unidades	ZMI2SA	6,18
RMI4, Montaje a carril DIN, disposición de bornas entrada/salida	10 unidades	ZMI4SA	6,50

Las bases ZMIxNA y ZMIxSA incluyen muelle de plástico y rótulo de indicación

Bases para Relés RCP



Utilizadas con	Pedido mín., lotes	Referencia	Precio €
Relés RCP8, Montaje a carril DIN	10 unidades	ZPD8/1 (9399020001)	5,52
Relés RCP8, Montaje a carril DIN, Bornas en línea	10 unidades	ZPD8A	5,52
Relés RCP8, Montaje a carril DIN	10 unidades	ZPD8XA	4,76
Relés RCP11, Montaje a carril DIN	10 unidades	ZPD11/1 (9399020101)	5,96
Relés RCP11, Montaje a carril DIN, Bornas en línea	10 unidades	ZPD11A	5,96
Relés RCP11, Montaje a carril DIN	10 unidades	ZPD11XA	5,20

Accesorios

Para base y/o relé	Referencia	Precio €
Muelle para base ZPD y relé RCP (metal)	SZPD56M	1,86

Relés enchufables miniatura RMI de 2 y 4 contactos
 Relés industriales enchufables RCP de 2 y 3 contactos

Relés enchufables miniatura RMI

2 contactos conmutados (DPDT) con pulsador de prueba y enclavamiento, indicación mecánica y diodo LED de indicación



Amperaje	Pedido mín., lotes	Tensión de bobina	Referencia	Precio €
10 A	20 unidades	12 VCA	RMIA21012VAC	8,66
		24 VCA	RMIA21024VAC	8,56
		48 VCA	RMIA21048VAC	8,56
		120 VCA	RMIA210115/120VAC	8,66
		230 VCA	RMIA210230VAC	8,96
10 A	20 unidades	12 VCC	RMIA21012VDC	8,66
		24 VCC	RMIA21024VDC	8,56
		48 VCC	RMIA21048VDC	8,56
		110 VCC	RMIA210110VDC	8,66

4 Contactos conmutados (4PDT) con pulsador de prueba y enclavamiento, indicación mecánica y diodo LED de indicación



Amperaje	Pedido mín., lotes	Tensión de bobina	Referencia	Precio €
5 A	20 unidades	12 VCA	RMIA4512VAC	9,38
		24 VCA	RMIA4524VAC	9,38
		48 VCA	RMIA4548VAC	9,38
		120 VCA	RMIA45115/120VAC	9,38
		230 VCA	RMIA45230VAC	9,68
5 A	20 unidades	12 VCC	RMIA4512VDC	9,38
		24 VCC	RMIA4524VDC	9,38
		48 VCC	RMIA4548VDC	9,38
		110 VCC	RMIA45110VDC	9,38

Relés industriales enchufables RCP

Relé para base octal de 2 contactos conmutados con pulsador de prueba y enclavamiento, indicación mecánica y diodo LED de indicación



Amperaje	Pedido mín., lotes	Tensión de bobina	Referencia	Precio €
10 A	25 unidades	12 VCA	RCP800212VAC	10,72
		24 VCA	RCP800224VAC	10,72
		48 VCA	RCP800248VAC	10,72
		120 VCA	RCP8002115/120VAC	10,82
		230 VCA	RCP8002230VAC	11,02
10 A	25 unidades	12 VCC	RCP800212VDC	10,10
		24 VCC	RCP800224VDC	10,10
		48 VCC	RCP800248VDC	10,10
		110 VCC	RCP8002110VDC	11,24

Relé para base undecal de 3 contactos conmutados con pulsador de prueba y enclavamiento, indicación mecánica y diodo LED de indicación



Amperaje	Pedido mín., lotes	Tensión de bobina	Referencia	Precio €
10 A	25 unidades	12 VCA	RCP1100312VAC	11,74
		24 VCA	RCP1100324VAC	11,74
		48 VCA	RCP1100348VAC	11,74
		120 VCA	RCP11003115/120VAC	11,86
		230 VCA	RCP11003230VAC	11,96
10 A	25 unidades	12 VCC	RCP1100312VDC	11,74
		24 VCC	RCP1100324VDC	11,74
		48 VCC	RCP1100348VDC	11,74
		110 VCC	RCP11003110VDC	12,88